

Accesorios para tuberías en hierro maleable

Fig. 1 Curva 90° M/H	Fig. 2 Curva 90° H	Fig. 3 Curva 90° M	Fig. 40 Curva 45° M/H	Fig. 41 Curva 45° H	Fig. 90 CODO 90° H	Fig. 92 CODO 90° M/H
Fig. 95 Codo unión H junta P	Fig. 96 Codo unión H junta C	Fig. 97 Codo unión M/H junta P	Fig. 98 Codo unión M/H junta C	Fig. 130 Te 90° normal	Fig. 180 Cruz normal	Fig. 221 Codo de tres bocas
Fig. 270 Manguito rosca dcha.	Fig. 271 Manguito rosca dcha/izda	Fig. 280 Rosca doble derecha	Fig. 281 Rosca doble dcha/izda.	Fig. 290 Tapón macho con reborde	Fig. 300 Tapón H hexagonal	Fig. 312 Tuerca hexagonal
Fig. 320 Brida ovalada	Fig. 321 Brida redonda	Fig. 330 Unión H A plano	Fig. 331 Unión M/H A plano	Fig. 340 Unión H A cónico	Fig. 341 Unión M/H A cónico	Fig. 531 Rosca exterior

Piezas de reducción

Fig. 90-R Codo reducción H	Fig. 130-R Te reducción	Fig. 240 Manguito reducción	Fig. 241 Tuerca reducción	Fig. 245 Machones reducción	Fig. 246 Manguito reducción M/H

Características técnicas

Material: Fundición maleable de corazón blanco de alta calidad EN-GJMW-400-05.

Tratamiento superficial: Los accesorios se suministran en acabado negro o galvanizado en caliente (500 g/m² - 70 μ) s/EN-10242. Ambos se suministran con recubrimiento antioxidante.

Rosca: Los accesorios tienen rosca interna cilíndrica y rosca exterior cónica de acuerdo con la norma ISO 7/1.

Presión de trabajo: Los accesorios están garantizados para una presión de trabajo de 25 bar hasta 120° C y 20 bar entre 120 y 130° C, según ISO 49/1.

Embalaje y contenido: En bolsas de plástico de 10 unidades hasta 1" con indicación de figura y medida.